



Especificaciones - TAP - Derivadores de interior

TVC-IT8W- ** N



PERDIDA DE INSERCIÓN		11 dB	14 dB	17 dB	20 dB	23 dB
5-47	MHz	T	2.4	2.3	1.7	1.7
47-450	MHz	T	2.3	2.1	1.5	1.4
450-750	MHz	T	2.8	2.6	2	2
750-1000	MHz	T	2.9	2.7	2.5	2.5
AISLAMIENTO OUT-TAP						
5-47	MHz	30	30	35	32	35
47-450	MHz	28	28	30	30	36
450-750	MHz	28	28	25	27	33
750-1000	MHz	28	28	23	25	31
AISLAMIENTO TAP-TAP						
5-47	MHz	31	30	30	26	26
47-450	MHz	25	25	28	23	23
450-750	MHz	25	25	25	22	22
750-1000	MHz	25	24	25	20	20
PERDIDA DE RETORNO						
5-47	MHz	18	20	18	18	20
47-450	MHz	20	20	20	20	20
450-750	MHz	20	20	20	20	20
750-1000	MHz	18	18	18	18	18

Variación max: + / - 1.5 dB

Aislamiento RFI dB Min: 120 120 120 120 120 120 120

Temperatura Operacional: -30 a +60 °C

Impedancia: 75 Ω

TODOS LOS TAPS SON NITIN PLATING

ce

Referencia	Descripción
TVC-IT8W-11N	Taps Interior de 8 Vías de 11dB -- Nitin Plating
TVC-IT8W-12N	Taps Interior de 8 Vías de 12dB -- Nitin Plating
TVC-IT8W-14N	Taps Interior de 8 Vías de 14dB -- Nitin Plating
TVC-IT8W-16N	Taps Interior de 8 Vías de 16dB -- Nitin Plating
TVC-IT8W-17N	Taps Interior de 8 Vías de 17dB -- Nitin Plating
TVC-IT8W-20N	Taps Interior de 8 Vías de 20dB -- Nitin Plating
TVC-IT8W-23N	Taps Interior de 8 Vías de 23dB -- Nitin Plating
TVC-IT8W-26N	Taps Interior de 8 Vías de 26dB -- Nitin Plating
TVC-IT8W-29N	Taps Interior de 8 Vías de 29dB -- Nitin Plating



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Asheridge Communications España - A Member of TELESTE Group
AVD. de la Industria, 6-8 Nave 7
ALCOBENDAS Madrid 28108
Telf: + 34 91 571 69 09